

332871 Técnica

Endpoints

Guardar ticket

Guarda ticket en base de datos.

Ruta [http://\[IP\]:\[Puerto\]/keyEmpresa/tickets](http://[IP]:[Puerto]/keyEmpresa/tickets)

Ejemplo:

Request:

```
curl --request PUT \
--url http://localhost:8572/b391655ac2242d85ddd36d37b482259b1b7dfc1c/tickets
--header 'authorization: Basic dGVwb3g6dGVwb3g=' \
--header 'content-type: application/json' \
--data '{\n "fecha": "2019-01-25T11:09:46",\n "insumo": "00|CFD33BASE|QA|3.3|\n01|..",\n "monto": 12.36,\n "numeroTicket": "12A31",\n "sucursal": "dsfhjkajslfd45646412"\n}'
```

Response:

```
{
"mensaje": "se guardo correctamente"
}
```

Cfdis Queue

Regresa Cfdis generados en Rabbitmq.

Ruta [http://\[IP\]:\[Puerto\]/keyEmpresa/cfdis](http://[IP]:[Puerto]/keyEmpresa/cfdis)

Ejemplo:

Request:

```
curl --request GET \
--url http://localhost:8572/b391655ac2242d85ddd36d37b482259b1b7dfc1c/cfdis \
--header 'authorization: Basic dGVwb3g6dGVwb3g=' \
```

Response:

```
{
"cfdis": [
{
"idSucursal": "62bad600d3acc04aaec64d0712ea02c4",
"rfc": "SIMD6406302E8",
"razonSocial": "Empresa Pruebas",
"fecha": "2019-01-31 12:31:40.0",
"folio": "",
"status": "ALMACENADO",
"uuid": "AFB80450-2813-4046-9B1F-9B6647DD545F",
"monto": "453.000000",
"idCfdi": "589132f6c75db59044ec7a3b49e426bf",
"serie": "",
"subtotal": "453.000000",
"descuento": "0.000000",
"tipoMoneda": "MXN",
"tipoCambio": "1.0000",
"iva": "72.480000",
"fechaCancelacion": "",
"tienePDF": "true",
"pedimento": "",
"fechaPedimento": "",
"aduana": "",
"pdfAndXmlDownload": "http://localhost:9050/b391655ac2242d85ddd36d37b482259b1b7dfc1c/descargasCfdi?idCfdi=589132f6c75db59044ec7a3b49e426bf&produccion=true&representacion=XML_PDF",
"pdfDownload": "http://localhost:9050/b391655ac2242d85ddd36d37b482259b1b7dfc1c/descargasCfdi?idCfdi=589132f6c75db59044ec7a3b49e426bf&produccion=true&representacion=PDF",
"xmlDownload": "http://localhost:9050/b391655ac2242d85ddd36d37b482259b1b7dfc1c/descargasCfdi?idCfdi=589132f6c75db59044ec7a3b49e426bf&produccion=true&representacion=XML",
"cancelCfdi": "http://localhost:9050/b391655ac2242d85ddd36d37b482259b1b7dfc1c/cfdis/cancelar/AFB80450-2813-4046-9B1F-9B6647DD545F",
```

```
"produccion": "true",
"noTicket": "12k29"
}
]
```

Cuando ya no existe cfdi en queue:

```
{
"mensaje": "No hay cfdi generados"
}
```

Cfdi BD

Regresa Cfdi generado, de BD

Ruta `http://[IP]:[Puerto]/keyEmpresa/cfdi?ticket=32k27&sucursal=dsfhjkajslf45646412`

Ejemplo:

Resquest:

```
curl --request GET \
--url 'http://localhost:8572/b391655ac2242d85ddd36d37b482259b1b7dfc1c/cfdi?
ticket=32k27&sucursal=dsfhjkajslf45646412' \
--header 'authorization: Basic dGVwb3g6dGVwb3g=' \
```

Response:

cuando se encuentra generado regresa:

ver response de cfdi queue, regresa un elemento de la lista.

en otro caso:

```
{
"mensaje": "Ticket numero: 12k30, sucursal: dsfhjkajslf45646412, aun no genera cfdi"
}
```

Cfdi Expirado

Cambia estatus del ticket a EXPIRADO en BD

Ruta `http://[IP]:[Puerto]/keyEmpresa/expired`

Ejemplo:

Resquest:

```
curl --request POST \
--url http://localhost:8572/b391655ac2242d85ddd36d37b482259b1b7dfc1c/expired \
--header 'authorization: Basic dGVwb3g6dGVwb3g=' \
--header 'content-type: application/json' \
--data '{\n"noTicket": "12A30",\n"sucursal": "dsfhjkajslf45646412"\n}'
```

Response:

cuando se expira correctamente:

```
{
"mensaje": "Se expiro no_ticket: 12A30 sucursal : dsfhjkajslf45646412"
}
```

en otro caso:

```
{
"mensaje": "Ticket numero: 12As30, sucursal: dsfhjkajslf45646412, no existe"
}
```

🕒 Revision #1

★ Created Mon, Sep 2, 2024 1:26 AM by [Admin Producto](#)

✎ Updated Mon, Sep 2, 2024 1:26 AM by [Admin Producto](#)