

# Documentación Técnica

Portal de Autofacturación, es una herramienta diseñada para facilitar la generación de facturas electrónicas (CFDIs) a partir de los datos de un ticket o recibo de compra en diversos establecimientos.

En esta documentación podrás conocer el API para realizar el guardado de tickets, consulta de resultados y su expiración.

## Guardar ticket

Método para guardar la información de un ticket para la emisión de CFDIs.

### Endpoint

Método	Ruta
PUT	https://{IP}:{Puerto}/{Token}/tickets

### Autenticación y Headers

Header	Value
authorization	Basic {Token}
content-type	application/json

### Parámetros

Atributos	Uso	Descripción
data	Requerido	Fecha del ticket en formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
insumo	Requerido	El insumo del ticket
monto	Requerido	El monto total del ticket
numeroTicket	Requerido	El numero del ticket
sucursal	Requerido	{idSucursal} de la sucursal donde se genero el ticket

### Ejemplos Request:

```
curl --request PUT \
--url http://localhost:8572/b391655ac2242d85ddd36d37b482259b1b7dfc1c/tickets \
--header 'authorization: Basic dGVwb3g6dGVwb3g=' \
--header 'content-type: application/json' \
--data '{"fecha": "2019-01-25T11:09:46", "insumo": "00|CFD33BASE|QA|3.3|\n01|...", "monto": 12.36, "numeroTicket": "12A31", "sucursal": "dsfhj"}
```

### Response 200:

✔ se guardo correctamente

### Response 400:

❗ El no. de ticket no contiene el formato correcto.

## Consulta de ticket

### Endpoint

Método	Ruta
GET	https://{IP}:{Puerto}/{keyEmpresa}/cfdis

### Autenticación y Headers

Header	Value
authorization	Basic {Token}
content-type	application/json

### Parámetros

Atributos	Uso	Descripción
ticket	Opcional	El numero del ticket
sucursal	Opcional	{idSucursal} de la sucursal donde se genero el ticket

❗ En caso de no poner parámetros va a retornar la información de todos los tickets


### Ejemplo Request:

```
curl --request GET \
--url http://localhost:8572/b391655ac2242d85ddd36d37b482259b1b7dfc1c/cfdi?ticket=10301&sucursal=0dd6aebbea85662fd2fe2f76ce4258b3 \
--header 'authorization: Basic dGVwb3g6dGVwb3g=' \
```


**Response 200:**

```
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
{
  "cfdi":{
    {
      "idSucursal":"62bad600d3acc04aaec64d0712ea02c4",
      "rfc":"SIMD6406302E8",
      "razonSocial":"Empresa Pruebas",
      "fecha":"2019-01-31 12:31:40.0",
      "folio": "",
      "status":"ALMACENADO",
      "uuid":"AFB80450-2813-4046-9B1F-9B6647DD545F",
      "monto":"453.000000",
      "idCfd":"589132f6c75db59044ec7a3b49e426bf",
      "serie": "",
      "subtotal":"453.000000",
      "descuento":"0.000000",
      "tipoMoneda":"MXN",
      "tipoCambio":"1.0000",
      "iva":"72.480000",
      "fechaCancelacion": "",
      "tienePDF":"true",
      "pedimento": "",
      "fechaPedimento": "",
      "aduana": "",
      "pdfAndXmlDownload":"http://localhost:9050/b391655ac2242d85ddd36d37b482259b1b7dfc1c/descargasCfdi?idCfdi=589132f6c75db59044ec7a3b49e426bf&produccion=true&representacion=XML_PDF",
      "pdfDownload":"http://localhost:9050/b391655ac2242d85ddd36d37b482259b1b7dfc1c/descargasCfdi?idCfdi=589132f6c75db59044ec7a3b49e426bf&produccion=true&representacion=PDF",
      "xmlDownload":"http://localhost:9050/b391655ac2242d85ddd36d37b482259b1b7dfc1c/descargasCfdi?idCfdi=589132f6c75db59044ec7a3b49e426bf&produccion=true&representacion=XML",
      "cancelCfdi":"http://localhost:9050/b391655ac2242d85ddd36d37b482259b1b7dfc1c/cfdi/cancelar/AFB80450-2813-4046-9B1F-9B6647DD545F",
      "produccion":"true",
      "noTicket":"12k29"
    }
  }
}
```

**Response 204:**

 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8  
No hay cfdi generados

**Response 400:**

 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8  
Ticket numero:100 , sucursal: 0dd6aebbea85662fd2fe2f76ce4258b3, aun no genera cfdi

## Expirar ticket

Método para guardar la información de un ticket para la emisión de CFDIs.

**Endpoint**

Método	Ruta
PUT	https://[IP]:[Puerto]/{keyEmpresa}/expired

**Autenticación y Headers**

Header	Value
authorization	Basic {Token}
content-type	application/json

**Parámetros**

Atributos	Uso	Descripción
noTicket	Requerido	El numero del ticket
sucursal	Requerido	{idSucursal} de la sucursal donde se genero el ticket

**Ejemplo Resquest:**

```
curl --request POST \
--url http://localhost:8572/b391655ac2242d85ddd36d37b482259b1b7dfc1c/expired \
--header 'authorization: Basic dGVwb3g6dGVwb3g=' \
--header 'content-type: application/json' \
--data '{\n"noTicket": "12A30",\n"sucursal": "dsfhjkajslfd45646412"\n}'
```

**Response 200:**

 Se expiro no\_ticket: 12A30 sucursal : dsfhjkajslfd45646412

**Response 400:**

---

🔄 Revision #10

★ Created Mon, Sep 2, 2024 1:26 AM by [Admin Producto](#)

✎ Updated Thu, Jun 26, 2025 3:10 PM by [Tralix México](#)