

Documentación Técnica

Portal de Autofacturación, es una herramienta diseñada para facilitar la generación de facturas electrónicas (CFDIs) a partir de los datos de un ticket o recibo de compra en diversos establecimientos.

En esta documentación podrás conocer el API para realizar el guardado de tickets, consulta de resultados y su expiración.

Guardar ticket

Método para guardar la información de un ticket para la emisión de CFDIs.

Endpoint

Método	Ruta
PUT	https://[IP]:[Puerto]/{Token}/tickets

Autenticación y Headers

Header	Value
authorization	Basic {Token}
content-type	application/json


Parámetros

Atributos	Uso	Descripción
data	Requerido	Fecha del ticket en formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
insumo	Requerido	El insumo del ticket
monto	Requerido	El monto total del ticket
numeroTicket	Requerido	El numero del ticket
sucursal	Requerido	{idSucursal} de la sucursal donde se genero el ticket

Ejemplos Request:

```
curl --request PUT --url http://localhost:8572/b391655ac2242d85ddd36d37b482259b1b7dfc1c/tickets
--header 'authorization: Basic dGVwb3g6dGVwb3g='
--header 'content-type: application/json'
--data '{"fecha": "2019-01-25T11:09:46", "insumo": "00|CFD33BASE|QA|4.0|\n01|..", "monto": 12.36, "numeroTicket": "12A31", "sucursal": "dsfhjkajslfd45646412"}'
```

Response 200:

 se guardo correctamente

Response 400:

 El no. de ticket no contiene el formato correcto.

Consulta de ticket

Endpoint

Método	Ruta
--------	------

GET	https://[IP]:[Puerto]/{keyEmpresa}/cfdis
-----	--

Autenticación y Headers

Header	Value
authorization	Basic {Token}
content-type	application/json

Parámetros

Atributos	Uso	Descripción
ticket	Opcional	El numero del ticket
sucursal	Opcional	{idSucursal} de la sucursal donde se genero el ticket

i En caso de no poner parámetros va a retornar la información de todos los tickets

Ejemplo Request:

```
curl --request GET --url http://localhost:8572/b391655ac2242d85ddd36d37b482259b1b7dfc1c/cfdis?
ticket=10301&sucursal=0dd6aebbea85662fd2fe2f76ce4258b3
--header 'authorization: Basic dGVwb3g6dGVwb3g=' \
```

Response 200:

```
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
{ "cfdis": [
  { "idSucursal": "62bad600d3acc04aaec64d0712ea02c4",
    "rfc": "SIMD6406302E8",
    "razonSocial": "Empresa Pruebas",
    "fecha": "2019-01-31 12:31:40.0",
    "folio": "",
    "status": "ALMACENADO",
    "uuid": "AFB80450-2813-4046-9B1F-9B6647DD545F",
    "monto": "453.000000",
    "idCfd": "589132f6c75db59044ec7a3b49e426bf",
    "serie": "", "subtotal": "453.000000",
    "descuento": "0.000000",
    "tipoMoneda": "MXN",
    "tipoCambio": "1.0000",
    "iva": "72.480000",
    "fechaCancelacion": "",
    "tienePDF": "true",
    "pedimento": "",
    "fechaPedimento": "",
    "aduana": "",
    "pdfAndXmlDownload": "http://localhost:9050/b391655ac2242d85ddd36d37b482259b1b7dfc1c/descargasCfdi?idCfdi=589132f6c75db59044ec7a3b49e426bf&produccion=true&representacion=XML_PDF",
    "pdfDownload": "http://localhost:9050/b391655ac2242d85ddd36d37b482259b1b7dfc1c/descargasCfdi?idCfdi=589132f6c75db59044ec7a3b49e426bf&produccion=true&representacion=PDF",
    "xmlDownload": "http://localhost:9050/b391655ac2242d85ddd36d37b482259b1b7dfc1c/descargasCfdi?idCfdi=589132f6c75db59044ec7a3b49e426bf&produccion=true&representacion=XML",
    "cancelCfdi": "http://localhost:9050/b391655ac2242d85ddd36d37b482259b1b7dfc1c/cfdis/cancelar/AFB80450-2813-4046-9B1F-9B6647DD545F",
    "produccion": "true",
    "noTicket": "12k29"
  }
]
```

Response 204:

Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
No hay cfdi generados

Response 400:

Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Ticket numero:100 , sucursal: Odd6aebbea85662fd2fe2f76ce4258b3, aun no genera cfdi

Expirar ticket

Método para expirar la información de un ticket para la emisión de CFDIs.

Endpoint

Método	Ruta
PUT	https://[IP]:[Puerto]/{keyEmpresa}/expired

Autenticación y Headers

Header	Value
authorization	Basic {Token}
content-type	application/json

Parámetros

Atributos	Uso	Descripción
noTicket	Requerido	El numero del ticket
sucursal	Requerido	{idSucursal} de la sucursal donde se genero el ticket

Ejemplo Resquest:

```
curl --request POST --url http://localhost:8572/b391655ac2242d85ddd36d37b482259b1b7dfc1c/expired  
--header 'authorization: Basic dGVwb3g6dGVwb3g='  
--header 'content-type: application/json'  
--data '{"noTicket":"12A30","sucursal":"dsfhjkajslfd45646412"}'
```

Response 200:

Se expiro no_ticket: 12A30 sucursal : dsfhjkajslfd45646412

Response 400:

Ticket numero: 12As30, sucursal: dsfhjkajslfd45646412, no existe

🔄 Revision #16

★ Created Mon, Sep 2, 2024 1:26 AM by [Admin Producto](#)

✎ Updated Thu, Sep 11, 2025 6:49 PM by [Tralix México](#)